

Technische Informationen Eigenschaften und Anwendung

RAU roll®

patentrechtlich geschützt

= stark klebend

für relativ raue Untergründe, Oberflächen im Außen- und Innenbereich

geeignete Untergründe:

raue Putzflächen von 1-3 mm (bis 4 mm je nach Putzart, Testen ?), Reibputz- und Scheibenputzflächen, glatte Putzflächen mit Einzelkörnung, Arte Lasur, Pflastersteine und Asphaltflächen (Piktogramme und Parkplatzmarkierung), unverputztes Mauerwerk und Ziegelsteine, Bodenbeschichtungen und viele mehr

Empfehlung: machen Sie eine Probeklebung vor jeder Anwendung!

Spezial-Schablone

Für große und kleine Fassadenbeschriftungen, die Schablone passt sich den vorhandenen Rautiefen an, weil dehnbar

mögliche Anstrich- und Beschichtungsstoffe:

Mineral-, Silikat- und Dispersionsfarben, Acrylfarben, Latex, Lacke mit wenig Lösemitteln, versch. Spachtelmassen (nicht abbinden lassen), Streichputz gespachtelt

Anwendung:

- mit Filzraker oder kleiner Gummirolle andrücken
- Übertragungsfolie abziehen
- Mit der Messingbürste sehr kräftig am Untergrund anschlagen und Rautiefen eintrimmen
- ein Voranstrich in die Ausnehmungen im Untergrundfarbton ist **nicht** möglich
- Verklebung am Untergrund nicht länger als 12 Stunden (besser: nach Antrocknung der Farbe entfernen), Entsorgung der Schablone im Hausmüll

Beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise!

Rückfragen:

Schablo-Kreativ und Anwendungsteam
Telefon: 02622.2773 - Fax. 13738 - eMail: info@easy-stencils.com

Auf die nicht bestimmungsgemäße Anwendung hat der Hersteller keinen Einfluss. Aufgrund der Vielzahl der Untergründe kann es zu unkontrollierten Klebeeigenschaften kommen. Daher wird jede Haftung ausgeschlossen.

www.schablo-design.com