

## Technische Informationen Eigenschaften und Anwendung

### **FIT roll®**

patentrechtlich geschützt

= schwach klebend

### **für relativ glatte Untergründe und sensible Oberflächen**

geeignete Untergründe:

lackierte Flächen, Latex gestrichene Flächen, Glasfaserflächen mit Latexbeschichtung, feste glatte Uni-Tapeten, wasch-/scheuerfest gestrichene Glattputzflächen, wasch-/scheuerfest gestrichene Raufaserflächen, italienische Glättetechniken, Möbel, behandelte Holzoberflächen, Bodenbeschichtungen, und viele mehr

Empfehlung: machen Sie eine Probeklebung vor jeder Anwendung!

### Spezial-Schablone

für eine leichte Anwendung auf glatten Untergründen

### mögliche Anstrich- und Beschichtungsstoffe:

Mineral-, Silikat- und Dispersionsfarben, Acrylfarben, Latex, Lacke mit wenig Lösemitteln, versch. Spachtelmassen (nicht abbinden lassen), verschiedene Leichtputzsysteme bis 2 mm Kornstärke

### Anwendung:

- mit Filzraker oder kleiner Gummirolle andrücken
- Übertragungsfolie abziehen, wennusterspezifisch vorhanden!
- zum Verschließen eventueller Rautiefen, wenn notwendig, ist ein Voranstrich in die Musterausnehmungen im Untergrundfarbton möglich
- Verklebung am Untergrund nicht länger als 24 Stunden (besser: nach Antrocknung der Farbe entfernen), Entsorgung der Schablone im Hausmüll

Beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise!

### Rückfragen:

Schablo-Kreativ und Anwendungsteam  
Telefon: 02622.2773 - Fax. 13738 - eMail: info@easy-stencils.com

Auf die nicht bestimmungsgemäße Anwendung hat der Hersteller keinen Einfluss. Aufgrund der Vielzahl der Untergründe kann es zu unkontrollierten Klebeeigenschaften kommen. Daher wird jede Haftung ausgeschlossen.

[www.schablo-design.com](http://www.schablo-design.com)



**SCHABLO-HE-DESIGN e.K.**

Dieter-Trennheuser-Straße 9 - 56170 Bendorf

**Industrie- und Gewerbepark Concordia**

Tel. 02622.2773 - Fax. 13738 - [www.easy-stencils.com](http://www.easy-stencils.com)