

Technische Informationen Eigenschaften und Anwendung

FIT roll[®] plus

patentrechtlich geschützt

= sehr schwach
klebend

für glatte Untergründe / Spachteltechniken

geeignete Untergründe:

- vorbereitete, glatt gespachtelte und grundierte Untergründe zum einarbeiten eines Schablonenmusters, zum späteren Überspachteln einer Glättetechnik
- Glättetechniken: Kalk-, Marmor- bzw. Dispersionsbasierend
- fertige Glättetechniken als Basis für aufgespachtelte Schablonenmuster

Empfehlung: machen Sie eine Probeklebung vor jeder Anwendung!

Spezial-Schablone

Für eine leichte Anwendung auf extrem glatten Untergründen

mögliche Anstrich- und Beschichtungsstoffe:

Kalk-, Marmor- und Dispersionspachtelmasse zum Erstellen von Glättetechniken

Anwendung:

- mit Filzraker oder kleiner Gummirolle andrücken
- Übertragungsfolie abziehen, wennusterspezifisch vorhanden!
- Verklebung am Untergrund nicht länger als 24 Stunden (besser: nach Antrocknung der Spachtelmasse entfernen), Entsorgung der Schablone im Hausmüll

Beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise!

Rückfragen:

Schablo-Kreativ und Anwendungsteam
Telefon: 02622.2773 - Fax. 13738 - eMail: info@easy-stencils.com

Auf die nicht bestimmungsgemäße Anwendung hat der Hersteller keinen Einfluss. Aufgrund der Vielzahl der Untergründe kann es zu unkontrollierten Klebeeigenschaften kommen. Daher wird jede Haftung ausgeschlossen.

Www.schablo-design.com